2025/12/16 13:31 1/2 verfügbare Variable

Standardmäßig werden Belege auf dem Beleg-Drucker gedruckt. Dieser wird in Stammdaten → Konfigurationen → bill_printer definiert. Um dieses Verhalten zu überschreiben können Beleg-Routing-Regeln verwendet werden. Bei Routing-Regeln handelt es sich um Python-Code. Werden im Code die Variablen printer_name und backup_printer_name gesetzt, wird der Drucker für diesen Beleg geändert. Der Wert der Variable printer_name muss einem logischen Druckernamen (Stammdaten → Druckerverwaltung → Drucker) entsprechen.

verfügbare Variable

Bill Objekt

| bill.total | Brutto-Summe (Decimal) |
|---------------------|--|
| bill.total_nv | Netto-Summe (Decimal) |
| bill.total_vat | Steuer-Summe (Decimal) |
| bill.bill_time | Beleg Zeitstempel (datetime.datetime) |
| bill.bill_user_id | Benutzer-ID vom Belegersteller (int) |
| bill.bill_user_name | Benutzername vom Belegersteller (string) |
| bill.payment_method | Bezahlmethode (string) |

BillQueue Objekt

| <pre>bill_queue_entry.from_gui gemacht? (boolean)</pre> | Wurde die Druckanforderung aus der GUI |
|---|--|
| <pre>bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)</pre> | Benutzername der den Druckanforderung |
| <pre>bill_queue_entry.request_user_name gestellt hat (string)</pre> | Benutzername der den Druckanforderung |
| <pre>bill_queue_entry.queue_time (datetime.datetime)</pre> | Zeit der Druckanforderung |

Beispiele

Routing auf virtuellen Drucker wenn die Summe < 30 Euro ist

Der Beleg wird auf einen virtuellen Drucker umgeleite, wenn die Summe des Belegs kleiner als 30 Euro ist und die Druckanforderung nicht aus der GUI kommt. if bill.total ← 30 and not bill_queue_entry.from_gui:

```
printer_name = 'Nirvana'
```

×

Last update: 2025/09/15 08:45

From:

http://wiki.bondroid.at/ - BonDroid Dokumentation und Tutorials

Permanent link:

http://wiki.bondroid.at/doku.php?id=beleg_routing_regeIn&rev=1757925922

Last update: 2025/09/15 08:45

http://wiki.bondroid.at/ Printed on 2025/12/16 13:31