

Standardmäßig werden Produkte auf dem Drucker der jeweiligen Produktgruppe gedruckt. Um dieses Verhalten zu überschreiben können Routing-Regeln verwendet werden. Bei Routing-Regeln handelt es sich um Python-Code. Dieser Programm-Code wird für jede Position einer Bestellung ausgeführt. Werden im Code die Variablen `printer_name` und `backup_printer_name` gesetzt, wird der Drucker für dieses Produkt geändert.

## verfügbare Variable

```
pos                OrderPos Objekt
pos.product_id
pos.product_name
```

```
pos.order          Order Objekt
```

round robin

```
if pos.product_group_id in [1, ]:
    if pos.order.order_time.second % 2 == 0:
        printer_name = 'Schank 1'
        backup_printer_name = 'Schank 2'
    else:
        printer_name = 'Schank 2'
        backup_printer_name = 'Schank 1'
```

From:

<https://wiki.bondroid.at/> - **BonDroid Dokumentation und Tutorials**

Permanent link:

[https://wiki.bondroid.at/doku.php?id=bon\\_routing\\_regeln&rev=1718709006](https://wiki.bondroid.at/doku.php?id=bon_routing_regeln&rev=1718709006)

Last update: **2024/06/18 13:10**

